

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 PS) PKA8F (2011 UND SPÄTER)



MOTOR UD GH7
Füllmenge (gesamt): 17,4 Liter, Filterkapazität: 0,4 Liter

BENUTZEN Langzeit- und Autobahneinsatz, jährlich > 100.000 km	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

AUTOMATIKGETRIEBE Allison 3000RDS 6/1
Füllmenge (gesamt): 29,9 Liter

BENUTZEN Flexibel (On-Board-Wartungssystem)	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 2032		
--	--	--

Wechseln jeder 48 Monate

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 PS) PKA8F (2011 UND SPÄTER)



HINTERACHSGETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 13 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
---	--	---

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
--	---	--

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
---	--	---

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

SCHALTGETRIEBE MPS63B 6/1
Füllmenge (gesamt): 7,8 Liter, Füllmenge (gesamt): 8,3 Liter (+ Nebenabtrieb)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-4 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

UD TRUCKS 1800 - 3300 2600 (280 PS) PKA8F (2011 UND SPÄTER)



HYDRAULISCHES BREMS-/KUPPLUNGSSYSTEM

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Drauliquid DOT 3		

Prüfen jeder 25000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Prüfen jeder 16000 km/ 4 Monate, wechseln jeder 48000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
ATF Dexron II-D		

Wechseln jeder 5000 km/ 1 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA	
Normal		Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3	
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2	

Prüfen jeder 8000 km/ 1 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 30 Liter (Automatikgetriebe), Füllmenge (gesamt): 26 Liter (Schaltgetriebe)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant -38 Organic NF		

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.