

UD TRUCKS QUESTER QUESTER GKE 420 4X2T (2014 UND SPÄTER)



MOTOR UD GH11E
Füllmenge (gesamt): 37,5 Liter

BENUTZEN
Bevorzugt

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth MSP 5W-40

BENUTZEN
Alternativ

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP 10W-40

HINTERACHSGETRIEBE RSS1348
Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

SCHALTGETRIEBE 12-GANG STO2012 (F2R20A) 12/1

Füllmenge (gesamt): 15 Liter, Füllmenge (gesamt): 16 Liter (+ Nebenabtrieb), Füllmenge (gesamt): 15,8 Liter (+ Ölkühler),
Füllmenge (gesamt): 16,8 Liter (+ Ölkühler u. Nebenabtrieb)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

SCHALTGETRIEBE 9-GANG STO2009 (F9R20A) 9/1

Füllmenge (gesamt): 14 Liter, Füllmenge (gesamt): 15 Liter (+ Nebenabtrieb), Füllmenge (gesamt): 14,8 Liter (+ Ölkühler),
Füllmenge (gesamt): 15,8 Liter (+ Ölkühler u. Nebenabtrieb)

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2
Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

UD TRUCKS QUESTER QUESTER GKE 420 4X2T (2014 UND SPÄTER)



HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

SERVOLENKUNG FAA10 (4x2, 6x2, 6x4)

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

HT Q9 High Grade Grease

PRODUKTBERATUNG 2

Labora Grease

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 49,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.