



MOTOR D 2866 LOH 27/Euro 3		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth 5W-30	

HINTERACHSGETRIEBE Meritor		
BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140

SCHALTGETRIEBE + INTARDER 6S 1600 6/1		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W-90

SERVOLENKUNG ZF 8098		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Matic 4026	PRODUKTBERATUNG 2 SP Matic 2032	PRODUKTBERATUNG 3 ATF Almirol

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANDERE		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENK

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM D 0836 LOH

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 500000 km/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.