

# VDL (BOVA/BERKHOF) FH FUTURA FHD 10.340, FHD 12.340 (1991 UND SPÄTER)



**MOTOR** DAF WS 242 L  
Füllmenge (gesamt): 29 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Tropisch
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Multifleet SCD 40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SCD 30</b>
------------------------------------------------------	------------------------------------------------------

*Wechseln jeder 20000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Dieselfleet CD+ 15W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Multifleet SHPD 15W-40</b>
-----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

*Wechseln jeder 20000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Kalt
---------------------------	----------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Synfleet SHPD 10W-40</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Armado Synth 5W-30</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Multifleet SCD 20W-20</b>
---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

*Wechseln jeder 20000 km*

**HINTERACHSGETRIEBE** ZF A-131  
Füllmenge (gesamt): 22 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Mediterran
---------------------------	----------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>
-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km*

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>
---------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

*Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km*

# VDL (BOVA/BERKHOF) FH FUTURA FHD 10.340, FHD 12.340 (1991 UND SPÄTER)



## RADNABENANTRIEB HINTEN ZF A-131

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Gearlube HS GL-5 80W-140</b>	<b>Gearlube GL-5 85W-140</b>	<b>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140</b>

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Prüfen jeder 20000 km, wechseln jeder 60000 km

## SCHALTGETRIEBE ZF S6-85 6/1

Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Multifleet SCD 30</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 60000 km

## SCHALTGETRIEBE ZF S8-180 8/1

Füllmenge (gesamt): 17 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-4 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 60000 km

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Multifleet SCD 30</b>	<b>SP Gear 5015</b>	<b>Gearlube GL-4 80W</b>

Prüfen jeder 40000 km, wechseln jeder 60000 km

# VDL (BOVA/BERKHOF) FH FUTURA FHD 10.340, FHD 12.340 (1991 UND SPÄTER)



## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Drauliquid DOT 3</b>		
<i>Wechseln jeder 60000 km</i>		

## SERVOLENKUNG ZF 8043 Füllmenge (gesamt): 10 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>SP Matic 2032</b>	<b>ATF Almirol</b>	<b>ATF Dexron II-D</b>
<i>Wechseln jeder 60000 km</i>		

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	<b>MP Lithep Grease EP 2</b>	<b>Multi Purpose Grease 3</b>
<i>Prüfen jeder 20000 km</i>		

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 50 Liter, Füllmenge (gesamt): 79 Liter (+ Heizung)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>Coolant -26</b>	
<i>Wechseln jeder 80000 km</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.