

# VOLVO (EU) BUSFAHRGESTELL B12 EXCELLENCE 2000, -HL, -HLE (TD 122 FH) (1991-1995)



**MOTOR** TD 122 FH  
Füllmenge (gesamt): 34 Liter

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Multifleet SCD 40 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Multifleet SCD 30 |  |
|---|---|--|

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Armado Synth LSP Ultra 10W-40 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Armado Synth LSP 10W-40 | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br>Synfleet SHPD 10W-40 |
|---|---|--|

**AUTOMATIKGETRIEBE** ZF HP600 5/1  
Füllmenge (gesamt): 16 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>SP Matic 2032 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>ATF Almirol |  |
|---|---|--|

**HINTERACHSGETRIEBE**  
Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Mediterran |
|---------------------------|----------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Gearlube GL-5 85W-140 | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br>Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140 |  |
|---|--|--|

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Gearlube HS GL-5 80W-140 |  |  |
|--|--|--|

**RETARDER** Voith  
Füllmenge (gesamt): 8,5 Liter

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt |
|---------------------------|--------------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br>Multifleet SCD 30 |  |  |
|---|--|--|

# VOLVO (EU) BUSFAHRGESTELL B12 EXCELLENCE 2000, -HL, -HLE (TD 122 FH) (1991-1995)



**SCHALTGETRIEBE** Volvo G7-EGS 7/1  
Füllmenge (gesamt): 9 Liter

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 40</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>SP Gear 1011</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>SP Gear 5015</b> |
|---|--|--|

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Arktisch |
|--------------------|--|-------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 30</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Syngear MT/LD 75W-80</b> |  |
|---|--|--|

## HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Drauliquid-S DOT 4</b> |  |
|---|--|--|

## SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 8 Liter

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

|   |   |  |
|---|---|--|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>SP Matic 2032</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>ATF Almirol</b> |  |
|---|---|--|

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER HINTEN

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Labora Grease</b> | PRODUKTBERATUNG 2<br><b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b> | PRODUKTBERATUNG 3<br><b>MP Lithep Grease EP 2</b> |
|---|--|---|

## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER VORNE

|                    |  |                   |
|--------------------|--|-------------------|
| BENUTZEN<br>Normal |  | KLIMA<br>Gemäßigt |
|--------------------|--|-------------------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| PRODUKTBERATUNG 1<br><b>Multifleet SCD 30</b> |  |  |
|---|--|--|

# VOLVO (EU) BUSFAHRGESTELL B12 EXCELLENCE 2000, -HL, -HLE (TD 122 FH) (1991-1995)



## KÜHLSYSTEM

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*