

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



MOTOR D7E (Euro 4/5)
Füllmenge (gesamt): 21-25 Liter

BENUTZEN

Fernverkehr, verlängert, 45 - 68 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch =< 50 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 50000 km/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN

Langstrecke, erweitert, =<26 t, flach/hügelig, max 90 km/h, Europa, Kraftstoff =<27 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, =< 26 t, flach/hügelig, max. 90 km/h, Kraftstoffverbrauch < 27 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, verlängert, =< 26 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch =< 32 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, =< 26 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch < 32 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, verlängert, 27 - 44 t, flach/hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch =< 32 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN Fernverkehr, 27 - 44 t, flach/hügelig, max. 90 km/h, Kraftstoffverbrauch =< 32 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Fernverkehr, 27 - 44 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch =< 40 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate		
BENUTZEN Regional, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Regional, verlängert, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Regional, verlängert, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Regional, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Regional, verlängert, 27 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 50000 km/ 12 Monate/ 1200 Stunden		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN Regional, 27 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, verlängert, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, verlängert, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 50000 km/ 12 Monate/ 1200 Stunden</i>		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 50000 km/ 12 Monate/ 1200 Stunden</i>		
BENUTZEN Baustelle, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 600 Stunden/ 12 Monate</i>		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, verlängert, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 1200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, verlängert, => 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, => 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate/ 300 Stunden

AUTOMATIKGETRIEBE Allison AL 306 6/1
Füllmenge (gesamt): 18 Liter, Füllmenge (gesamt): 22 Liter (+ Retarder)

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, sehr hügelig, = > 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Matic 2032	ATF Almirol	ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 20000 km/ 6 Monate/ 500 Stunden

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)

**HINTERACHSGETRIEBE RSH1140C**

Füllmenge (gesamt): 17,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Alle anderen Bedingungen

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Alle anderen Bedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube HS GL-5 80W-140***Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Baustelle, verlängert, 19 - 26 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Baustelle, 19 - 26 t

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Baustelle, 19 - 26 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube HS GL-5 80W-140***Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Baustelle, verlängert, => 26 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Baustelle, => 26 t

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate*

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, => 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen, verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE RSS1125A

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, verlängert, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN Baustelle, verlängert, => 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, => 26 t		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, => 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen, verlängert		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate</i>		
HINTERACHSGETRIEBE RSS1332A Füllmenge (gesamt): 17 Liter		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, verlängert, => 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, => 26 t		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, => 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Gearlube GL-5 80W-90	Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen, verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HYPOID RSS1344B

Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, 19 - 26 t		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, => 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, => 26 t		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, => 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube HS GL-5 80W-140
<i>Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate</i>		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen, verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate</i>		

NEBENABTRIEB		
Füllmenge (gesamt): 4,5-5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 180000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 1 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 1 Monate</i>		

SCHALTGETRIEBE ZF ZTO1006 6/1		
Füllmenge (gesamt): 10 Liter		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Regional, 27 - 44 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Verteilung, Stadt, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, =< 18 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate		
BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, sehr hügelig, = > 26 t		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate		
SCHALTGETRIEBE ZF ZTO1109 9/1		
Füllmenge (gesamt): 8 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		
Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN Regional, 27 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, =< 18 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, 19 - 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Baustelle, => 26 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT I-Shift ATO1056 6/1		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 300000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Regional, 27 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



BENUTZEN	KLIMA
Verteilung, Stadt, 19 - 26 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, =< 18 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, 19 - 26 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, sehr hügelig, = > 26 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate

HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Fluid 3013	Perlus H 15	

Wechseln jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM HINTERACHSLENKUNG

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Matic 2032	ATF Almirol	

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

HYDRAULISCHES STELLGLIED ATO1056

BENUTZEN

Nur für Überholungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Fluid 3013

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 00/000

VOLVO (EU) FL EURO 4/5 FL 320 EURO 4 D7E (2006-2009)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.