

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



MOTOR D11B Euro 4/5 inc
Füllmenge (gesamt): 36,5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Regional, 33-44 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate/ 500 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Verteilung, Stadt, = < 32 t, Kraftstoff = < 39 l/100 km	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Verteilung, erweitert, Stadt, = < 32 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, sehr hügelig, = > 80 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 400 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, erweitert, sehr hügelig, = > 80 t	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 600 Stunden/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, hügelig, 45-80 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden/ 25000 Liter verbrauchter Kraftstoff

BENUTZEN	KLIMA
Baustelle, erweitert, hügelig = < 45-80 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN Langstreckeneinsatz, vorwiegend Flachland > 80 t, Kraftstoff > 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 15000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, erweitert, vorwiegend Flachland > 80 t, Kraftstoff > 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, hügelig, 71-80 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Regional, 45-70 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, vorwiegend Flachland = < 71-80 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, erweitert, hügelig = < 45-70 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, hügelig, 45-70 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, erweitert, hügelig = < 32 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 750 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Baustelle, hügelig = < 32 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate/ 500 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckeneinsatz, vorwiegend Flachland = < 45-70 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate/ 500 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckeneinsatz, erweitert, vorwiegend Flachland = < 45-70 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 750 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckeneinsatz, hügelig, Nebenabtriebseinsatz + Leerlaufzeit < 25 % Gesamtbetriebszeit, = < 44 t, Kraftstoff = < 39 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Langstreckeneinsatz, erweitert, hügelig, Nebenabtriebseinsatz + Leerlaufzeit < 25 % Gesamtbetriebszeit, = < 44 t, Kraftstoff = < 39 l/100 km		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Armado Synth LSP Ultra 5W-30	Armado Synth LSP Ultra 10W-40	Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate</i>		

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN Langstreckeneinsatz, vorwiegend Flachland, max. 90 km/h = < 44 t, Kraftstoff = < 33 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, erweitert, vorwiegend Flachland, max. 90 km/h = < 44 t, Kraftstoff = < 33 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate		
BENUTZEN Verteilung, Stadt, = < 32 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Baustelle, erweitert, hügelig = < 33-44 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden		
BENUTZEN Baustelle, hügelig, 33-44 t, = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Synfleet SHPD 10W-40
Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden		
BENUTZEN Langstreckeneinsatz, erweitert, hügelig = < 71-80 t, Kraftstoff = < 64 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden		
BENUTZEN Regional, erweitert, 33-44 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 750 Stunden		

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



AUTOMATIKGETRIEBE Powertronic VT2006PT 6/1
Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal (bevorzugt)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 4036		

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Alternativ	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
SP Matic 2032		

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2, 6x2, 8x2) RS1356SV
Füllmenge (gesamt): 8,5-9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Erweitert, alle anderen Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erweitert, Schwersteinsatz	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erweitert, Schwersteinsatz+	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Alle anderen Bedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwersteinsatz		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwersteinsatz		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwersteinsatz+		Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 600 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Schwersteinsatz+		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		

Wechseln jeder 600 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE (4x2, 6x2, 8x2) RSS1344C

Füllmenge (gesamt): 12,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Erweitert, alle anderen Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN Erweitert, Schwersteinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate</i>		
BENUTZEN Erweitert, Schwersteinsatz+		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 2500 Stunden</i>		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Alle anderen Bedingungen		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140		
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Schwersteinsatz		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Schwersteinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube HS GL-5 80W-140		
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Schwersteinsatz+		KLIMA Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
<i>Wechseln jeder 600 Stunden</i>		

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Schwersteinsatz+		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Gearlube HS GL-5 80W-140		
<i>Wechseln jeder 600 Stunden</i>		

NEBENABTRIEB		
Füllmenge (gesamt): 5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	
<i>Wechseln jeder 180000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		

BENUTZEN		KLIMA
Alternativ		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		



VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



RETARDER RET-TH

Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 10W-40		

Wechseln jeder 135000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 10W-40		

Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth LSP Ultra 10W-40		

Wechseln jeder 90000 km/ 24 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Armado Synth 10W-40		

Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate

SCHALTGETRIEBE Volvo VT2009B 9/1

Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Extremeinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3 & 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

SCHALTGETRIEBE Volvo VT2214B 14/2

Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Extremeinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3 & 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

SCHALTGETRIEBE Volvo VTO2214B 14/2 Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Extremeinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3 & 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT I-Shift AT2412C 12/4

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Extremeinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3 & 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT I-Shift AT2512C 12/2

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390

EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 200000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwereinsatz-Servicekategorien 1, 2, (alternativ)		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Extremeinsatz-Servicekategorien 1, 2, 3 & 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 2500 Stunden

HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE		
Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Fluid 3013	Perlus H 15	

Wechseln jeder 12 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007-2009)



HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 15

Prüfen jeder 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Prüfen jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2

ATF Almirol

Prüfen jeder 12 Monate

ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 00/000

Wechseln jeder 6 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 37 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Wechseln jeder 500000 km/ 36 Monate

VOLVO (EU) FM-11 EURO 4/5 FM 11-390 EURO 4/5 (SCHUB) (4X2, 6X2) D11B (2007- 2009)



KLIMAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1050-1100 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 165 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.