

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



MOTOR D11C Euro 5 EEV
Füllmenge (gesamt): 36,5 Liter

BENUTZEN

Langstrecke, erweitert, =<44 t, flach/hügelig, max 90 km/h, -/- PTO, Europa, Kraftstoff =<33 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, =< 44 t, flach/hügelig, max. 90 km/h, -/- Zapfwelle, Europa, Kraftstoffverbrauch < 33 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 80000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, verlängert, =< 44 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch =< 39 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Fernverkehr, =< 44 t, hügelig, max. 90 km/h, Europa, Kraftstoffverbrauch < 39 l/100 km

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Regional, verlängert, =< 32 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth MSP 5W-40

Wechseln jeder 75000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Regional, =< 32 t

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Armado Synth LSP Ultra 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2

Armado Synth LSP Ultra 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Armado Synth LSP 10W-40

Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



BENUTZEN Regional, 33-44 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate/ 500 Stunden</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, =< 32 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 750 Stunden</i>		
BENUTZEN Baustelle, =< 32 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 40000 km/ 12 Monate/ 500 Stunden</i>		
BENUTZEN Baustelle, verlängert, 33 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 45000 km/ 12 Monate/ 600 Stunden</i>		
BENUTZEN Baustelle, 33 - 44 t		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
<i>Wechseln jeder 30000 km/ 12 Monate/ 400 Stunden</i>		
BENUTZEN Regional, erweitert, 33-44 t, Kraftstoff = < 50 l/100 km		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 60000 km/ 12 Monate/ 750 Stunden</i>		

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



AUTOMATIKGETRIEBE Powertronic VT2006PT 6/1
Füllmenge (gesamt): 35 Liter

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen (geprüft)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal (bevorzugt)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 4036

Wechseln jeder 200000 km/ 24 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Matic 2032

Wechseln jeder 90000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE TANDEMACHSE RT2610HV

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (jede Nabe), Füllmenge (gesamt): 18 Liter (Nachlaufachse), Füllmenge (gesamt): 21,5 Liter (Vorlaufachse)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-5 85W-140

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube HS GL-5 80W-140

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)

**NEBENABTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90***Wechseln jeder 180000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 40****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 3****Syngear TDL 75W-90***Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Alternativ

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Multifleet SCD 30****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear MT/LD 75W-80****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube GL-4 80W***Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate*

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)

**RETARDER RET-TH**

Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 6,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 10W-40***Wechseln jeder 135000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth 10W-40***Wechseln jeder 120000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth LSP Ultra 10W-40***Wechseln jeder 90000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Schwere Einsatzbedingungen (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Armado Synth 10W-40***Wechseln jeder 60000 km/ 24 Monate*

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



SCHALTGETRIEBE Volvo VT2009B 9/1
Füllmenge (gesamt): 12 Liter

BENUTZEN

Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal, Serviceklasse 1, 2

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



SCHALTGETRIEBE Volvo VT2214B 14/2
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN

Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal, Serviceklasse 1, 2

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3

Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear MT/LD 75W-80

PRODUKTBERATUNG 3

Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



SCHALTGETRIEBE Volvo VTO2214B 14/2
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 30	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear MT/LD 75W-80	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)


SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT I-Shift AT2412C 12/4

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)


SCHALTGETRIEBE AUTOMATISIERT I-Shift AT2512C 12/2

Füllmenge (gesamt): 16 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normalservicekategorien 1, 2, 3, 4		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal, Serviceklasse 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Syngear MT/LD 75W-80		

Wechseln jeder 400000 km/ 36 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal (alternativ), Serviceklassen 1, 2		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 30	Syngear MT/LD 75W-80	Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VERTEILERGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängert		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear MT/LD 75W-80	Syngear TDL 75W-90

Wechseln jeder 180000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-4 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)

**VORDERACHSGETRIEBE FAA11**

Füllmenge (gesamt): 11,5 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,5 Liter (jede Nabe)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 85W-140****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140***Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear TDL 75W-90****PRODUKTBERATUNG 3****Gearlube GL-5 80W-90***Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate***HYDRAULISCHE FAHRERHAUSKIPPEINRICHTUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Perlus H 15***Prüfen jeder 12 Monate***HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Prüfen jeder 12 Monate***SERVOLENKUNG****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Matic 2032****PRODUKTBERATUNG 2****ATF Almirol***Prüfen jeder 12 Monate*

VOLVO (EU) FMX EURO 5 FMX 330 EURO 5 EEV (6X6) D11C (2010-2013)



ZENTRALSCHMIERUNG

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gear Grease EP 00/000*Wechseln jeder 6 Monate*

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 37 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12*Wechseln jeder 500000 km/ 36 Monate*

KLIMAAANLAGE

Füllmenge (gesamt): 1050-1100 Gramm

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KLIMAAANLAGEN-KOMPRESSOR

Füllmenge (gesamt): 165 cm³

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.