

VOLVO (EU) NH-12 EURO 3 NH 12-380 (D12C) EURO 3 (2000-2006)



MOTOR D12C-380 Euro 3
Füllmenge (gesamt): 33 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
--------------------	--	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Multifleet SCD 40	PRODUKTBERATUNG 2 Multifleet SCD 30	
---	---	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth LSP 10W-40
--	---	---

HINTERACHSGETRIEBE (4x2) RAEV91
Füllmenge (gesamt): 11 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
--------------------	--	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
---	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE (4x2) RS1344SV
Füllmenge (gesamt): 18,5 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Mediterran
--------------------	--	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 85W-140	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	
---	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
--------------------	--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Syngear TDL 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Gearlube GL-5 80W-90
--	--	--

VOLVO (EU) NH-12 EURO 3 NH 12-380 (D12C) EURO 3 (2000-2006)



HINTERACHSGETRIEBE HINTEN (6x4), CTEV87

Füllmenge (gesamt): 9 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE HINTEN (6x4), RT2610HV

Füllmenge (gesamt): 19 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

HINTERACHSGETRIEBE VORNE (6X4) CTEV87

Füllmenge (gesamt): 20 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

VOLVO (EU) NH-12 EURO 3 NH 12-380 (D12C) EURO 3 (2000-2006)



HINTERACHSGETRIEBE VORNE (6X4) RT2610HV

Füllmenge (gesamt): 23 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Gearlube GL-5 85W-140	Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
SP Gear 1011	Syngear TDL 75W-90	Gearlube GL-5 80W-90

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

NEBENABTRIEB VORNE Koblam/Kobklo

Füllmenge (gesamt): 5 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140		

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Multifleet SCD 40	SP Gear 1011	Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Multifleet SCD 30	Gearlube GL-4 80W	

Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate

RETARDER RET-TH

Füllmenge (gesamt): 5,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Duranza LSP 5W-30	Armado Synth 10W-40	Synfleet SHPD 10W-40

VOLVO (EU) NH-12 EURO 3 NH 12-380 (D12C) EURO 3 (2000-2006)



RETARDER Voith
Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Duranza LSP 5W-30

PRODUKTBERATUNG 2
Armado Synth 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3
Synfleet SHPD 10W-40

SCHALTGETRIEBE Volvo VT2014/VT2014OD 14/2
Füllmenge (gesamt): 13,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1
Unigear LS GL-3/GL-5 85W-140

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 40

PRODUKTBERATUNG 2
SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 3
Syngear MT/LD 75W-80

Wechseln jeder 12 Monate

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1
Multifleet SCD 30

PRODUKTBERATUNG 2
Gearlube GL-4 80W

Wechseln jeder 12 Monate

HEBEEINRICHTUNG SCHLEPPACHSE

Füllmenge (gesamt): 5,5 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Fluid 3013

PRODUKTBERATUNG 2
Perlus H 15

Wechseln jeder 12 Monate

SERVOLENKUNG

Füllmenge (gesamt): 6 Liter

BENUTZEN
Normal

KLIMA
Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
SP Matic 2032

PRODUKTBERATUNG 2
ATF Almirol

VOLVO (EU) NH-12 EURO 3 NH 12-380 (D12C) EURO 3 (2000-2006)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL ANTRIEBSWELLENGELENKE		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Labora Grease	Q5 MP Calcep Grease EP 2	MP Lithep Grease EP 2

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 44 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 500000 km/ 10000 Stunden/ 48 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.