

VOLVO (USA) MOTOREN VOLVO D13J (2013-2016)



MOTOR D13J
Füllmenge (gesamt): 42 Liter

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 6 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 45000 Meilen/ 1300 Stunden

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 5 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 35000 Meilen/ 1000 Stunden

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch < 5 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 25000 Meilen/ 625 Stunden

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 6 mpg, verlängertes Wechselintervall	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 55000 Meilen/ 1600 Stunden

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 5 mpg, verlängertes Wechselintervall	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 40000 Meilen/ 1200 Stunden

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch < 5 mpg, verlängertes Wechselintervall	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Dieselfleet LSP Ultra 10W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Dieselfleet MSP 10W-30	
---	---	--

Wechseln jeder 30000 Meilen/ 750 Stunden

VOLVO (USA) MOTOREN VOLVO D13J (2013-2016)



KÜHLSYSTEM Volvo
Füllmenge (gesamt): 50-59,5 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Verlängertes Intervall (max.)		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant SP 15+	Coolant SP 12	

Wechseln jeder 750000 Meilen/ 96 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Kraftstoffverbrauch > 5 mpg		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 300000 Meilen/ 24 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Kraftstoffverbrauch < 5 mpg		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 150000 Meilen/ 12 Monate

SELEKTIVER REDUKTIONSKATALYSATOR (SCR)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.