

VOLVO (USA) MOTOREN VOLVO D16F (2007-2009)



MOTOR D16F

Füllmenge (gesamt): 52 Liter (Große Ölwanne (Aluminium)), Füllmenge (gesamt): 42 Liter (Standard-Ölwanne (Metallblech))

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 6 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 35000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 4,7 - 6 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 25000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 3,7 - 4,7 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 15000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 2,0 - 3,7 mpg	KLIMA Gemäßigt
--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 10000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch > 6 mpg, übergroße Ölwanne	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 50000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 4,7 - 6 mpg, übergroße Ölwanne	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 35000 Meilen

BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 3,7 - 4,7 mpg, übergroße Ölwanne	KLIMA Gemäßigt
---	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
---	--	---

Wechseln jeder 25000 Meilen

VOLVO (USA) MOTOREN VOLVO D16F (2007-2009)



BENUTZEN Kraftstoffverbrauch 2,0 - 3,7 mpg, übergroße Ölwanne		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Armado Synth LSP Ultra 5W-30	PRODUKTBERATUNG 2 Armado Synth LSP Ultra 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 Armado Synth MSP 5W-40
<i>Wechseln jeder 15000 Meilen</i>		

KÜHLSYSTEM Volvo Füllmenge (gesamt): 50-59,5 Liter		
BENUTZEN Verlängertes Intervall (max.)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF		
<i>Wechseln jeder 600000 Meilen/ 48 Monate</i>		

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
<i>Wechseln jeder 300000 Meilen/ 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.