

# ZF ECOLITE-GETRIEBE 6 S 850 (2001 UND SPÄTER)



SCHALTGETRIEBE LKW 6/1		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
<i>Wechseln jeder 240000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Normal (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear TDL 75W-90</b>
<i>Wechseln jeder 120000 km/ 12 Monate</i>		
BENUTZEN Offroad, Stationäreinsatz (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear TDL 75W-90</b>
<i>Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate/ 1000 Stunden</i>		
BENUTZEN Offroad, Stationäreinsatz		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
<i>Wechseln jeder 100000 km/ 12 Monate/ 5000 Stunden</i>		
BENUTZEN Langstreckenverkehr		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>		
<i>Wechseln jeder 360000 km/ 24 Monate</i>		
BENUTZEN Fernverkehr (alternativ)		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>SP Gear 1011</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Syngear MT/LD 75W-80</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>Syngear TDL 75W-90</b>
<i>Wechseln jeder 180000 km/ 12 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.