

APRILIA MANA NA 850 MANA (ABS) (2012-2017)



MOTOR/GETRIEBE M290 Dual
 Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter, Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Schwere Einsatzbedingungen	KLIMA Gemäßigt
--	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 5000 km/ 6 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
 Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2
---	--	---

Prüfen jeder 10000 km

KÜHLSYSTEM
 Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 11		
---	--	--

Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 24 Monate

APRILIA MANA NA 850 MANA (ABS) (2012-2017)



VORDERRADGABEL Marzocchi		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 24 Monate</i>		

VORDERRADGABEL Sachs		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Perlus H 32		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 24 Monate</i>		

VORDERRADGABEL Showa		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	
PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 5		
<i>Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.