

# APRILIA SCARABEO SCARABEO 50 4T (2003-2004)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40**

*Wechseln jeder 4000 km/ 12 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40**

*Wechseln jeder 1000 km*

## ENDANTRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,1 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 4000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 8000 km/ 24 Monate*

### BENUTZEN

Erste Wartung

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear 75W-90**

*Wechseln jeder 1000 km*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 4000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 24 Monate*

# APRILIA SCARABEO SCARABEO 50 4T (2003-2004)



## SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Labora Grease</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Q5 MP Calcep Grease EP 2</b>	PRODUKTBERATUNG 3 <b>MP Lithep Grease EP 2</b>

Prüfen jeder 4000 km/ 12 Monate

## VORDERRADGABEL

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 <b>Fork Oil RR 5</b>	PRODUKTBERATUNG 2 <b>Perlus H 46</b>	

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*