

# ARCTIC CAT SPORT-SERIE DVX 300 4X2 (2011-2011)



<b>MOTOR</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Expulsa RR 5W-50</b>	<b>Expulsa RR 10W-40</b>	
<i>Wechseln jeder 3 Monate/ 300 Meilen</i>		

<b>GETRIEBE 1/1</b>		
Füllmenge (gesamt): 300 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 400 cm3 (Trockenfüllung)		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Gearlube LS 80W-90</b>		
<i>Prüfen jeder 300 Meilen/ 3 Monate, wechseln jeder 1500 Meilen/ 12 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b>		
Füllmenge (gesamt): 1,4 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Coolant -38 Organic NF</b>		
<i>Wechseln jeder 24 Monate</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.