



MOTOR Kohler Aegis
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa 10W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 50 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa 10W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 20 Stunden

GETRIEBE 2/1
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	--	---

Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90
--	--	---

Prüfen jeder 2 Stunden, wechseln jeder 20 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 2,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
--	---	--

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.