

ARGO RESPONSE 8X8 RESPONSE (2004-2007)



MOTOR Briggs & Stratton Vanguard
Füllmenge (gesamt): 1,6 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40*Wechseln jeder 50 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40*Wechseln jeder 8 Stunden*

GETRIEBE 2/1
Füllmenge (gesamt): 0,85 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 100 Stunden*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Prüfen jeder 2 Stunden, wechseln jeder 20 Stunden*

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.