



**MOTOR** Kohler Aegis  
Füllmenge (gesamt): 1,9 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 150 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 20 Stunden*

**GETRIEBE** Admiral 2/1  
Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 50 Stunden, wechseln jeder 150 Stunden*

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Gearlube GL-5 80W-90**

PRODUKTBERATUNG 3

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 2 Stunden, wechseln jeder 20 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

**ARGO XTI 8X8 750 XTI (2012 UND SPÄTER)**

|                                                   |                                                         |                                                                |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>ACHSLAGER</b><br>Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter |                                                         |                                                                |
| <b>BENUTZEN</b><br>Normal                         |                                                         | <b>KLIMA</b><br>Gemäßigt                                       |
| <b>PRODUKTBERATUNG 1</b><br><b>SP Gear 1011</b>   | <b>PRODUKTBERATUNG 2</b><br><b>Gearlube GL-5 80W-90</b> | <b>PRODUKTBERATUNG 3</b><br><b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b> |

*Wechseln jeder 20 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*