

BAOTIAN BT49QT/50QT BT49QT-9S1/2/3 SPEEDY



MOTOR 139QMA
Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa 10W-40*Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate*

BENUTZEN

Nur bei erstem Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa 10W-40*Wechseln jeder 300 km*

BENUTZEN

Nur zweiter Wechsel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 15W-50

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 3

Expulsa 10W-40*Wechseln jeder 1000 km/ 1 Monate***ENDANTRIEBE**Füllmenge (gesamt): 110 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Gearlube GL-5 80W-90

PRODUKTBERATUNG 3

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90*Wechseln jeder 5000 km/ 5 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Wechseln jeder 24 Monate*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.