

# BMW REIHE R R 850 RT EDITION (1999-2000)



## MOTOR

Füllmenge (gesamt): 3,75 Liter, Filterkapazität: 0,25 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>Expulsa RR 5W-40</b>	<b>Expulsa RR 10W-40</b>

Prüfen jeder 3000 km, wechseln jeder 10000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Schwere Einsatzbedingungen		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
<b>Expulsa RR 15W-50</b>	<b>Expulsa RR 5W-40</b>	<b>Expulsa RR 10W-40</b>

Wechseln jeder 3000 km/ 3 Monate

## GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,23 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>SP Gear 1071</b>	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

## GETRIEBE 5/1

Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>Gearlube GL-5 80W-90</b>	<b>Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90</b>	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Kalt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
<b>SP Gear 5015</b>	<b>SP Gear 1071</b>	

Wechseln jeder 20000 km/ 12 Monate



**HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 10000 km, wechseln jeder 12 Monate*

**SCHMIERSTELLEN/NIPPEL RADLAGER**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Labora Grease**

PRODUKTBERATUNG 2

**Q5 MP Calcep Grease EP 2**

PRODUKTBERATUNG 3

**MP Lithep Grease EP 2**

*Prüfen jeder 10000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*