

BOMBARDIER DS DS 650 (BAJA) (2000-2006)



MOTOR/GETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 3,1 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-50		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-40		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-50		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden/ 30 Tage</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-40		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden/ 30 Tage</i>		
BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
Helar 0W-40		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden/ 30 Tage</i>		



BOMBARDIER DS DS 650 (BAJA) (2000-2006)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 1,75 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 24 Monate/ 200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.