

# BOMBARDIER OUTLANDER OUTLANDER

## 330 H.O. 4 X 4 (2004-2005)



<b>MOTOR</b>		
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-50</b>		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Helar 0W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden</i>		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-50</b>		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden</i>		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Expulsa RR 5W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden</i>		
<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1		
<b>Helar 0W-40</b>		
<i>Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden</i>		



# BOMBARDIER OUTLANDER OUTLANDER 330 H.O. 4 X 4 (2004-2005)



## HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube Racing 75W-140**

*Prüfen jeder 1500 km/ 50 Stunden, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

BENUTZEN

KLIMA

Erste Wartung

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube Racing 75W-140**

*Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden*

## VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 1500 km/ 50 Stunden, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

BENUTZEN

KLIMA

Erste Wartung

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**SP Gear 1011**

PRODUKTBERATUNG 2

**Syngear 75W-90**

*Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

KLIMA

Normal

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

BENUTZEN

KLIMA

Erste Wartung

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden*

# BOMBARDIER OUTLANDER OUTLANDER 330 H.O. 4 X 4 (2004-2005)



## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

*Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*