

BOMBARDIER QUEST QUEST 650 (XT)

(2002-2004)



MOTOR

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

Wechseln jeder 1500 km/ 50 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-50

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

Helar 0W-40

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BOMBARDIER QUEST QUEST 650 (XT) (2002-2004)



HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear 75W-90	

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear 75W-90	

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 1011	Syngear 75W-90	

Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BOMBARDIER QUEST QUEST 650 (XT)

(2002-2004)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.