

BRP CAN-AM COMMANDER COMMANDER 1000 (2011-2013)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Helar 0W-40***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1**Helar 0W-40***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden*

BRP CAN-AM COMMANDER COMMANDER 1000 (2011-2013)



GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,35 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BRP CAN-AM COMMANDER COMMANDER 1000 (2011-2013)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 125 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 4,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

PRODUKTBERATUNG 3

Coolant -38 Organic NF

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.