



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Tropisch
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50		
<i>Wechseln jeder 1250 km/ 25 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
<i>Wechseln jeder 1250 km/ 25 Stunden</i>		
BENUTZEN Normal		KLIMA Arktisch
PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40		
<i>Wechseln jeder 1250 km/ 25 Stunden</i>		

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden</i>		

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 1,8 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 15+	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant SP 12	PRODUKTBERATUNG 3 Coolant -38 Organic NF
<i>Wechseln jeder 10000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden</i>		

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.