

BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER 1000 X MR (2014-2014)



MOTOR Rotax 1010
Füllmenge (gesamt): 2 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Tropisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50	
---	--

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
---	--

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Arktisch
---------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	
--	--

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Tropisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-50	
---	--

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40	
---	--

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Arktisch
----------------------------------	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Helar 0W-40	
--	--

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER 1000 X MR (2014-2014)



GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

HINTERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube Racing 75W-140

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 1011

PRODUKTBERATUNG 2

Syngear 75W-90

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0,26 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER 1000 X MR (2014-2014)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 6000 km/ 200 Stunden, wechseln jeder 12000 km/ 60 Monate

BENUTZEN

Schwere Einsatzbedingungen

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 3000 km/ 100 Stunden, wechseln jeder 6000 km/ 60 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.