

# BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER

## 650 EFI (2012-2013)



**MOTOR** Rotax 660  
Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40**

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40**

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40**

Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden

# BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER 650 EFI (2012-2013)

**GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN**

Füllmenge (gesamt): 0,18 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Drauliquid-LV Super DOT 4****PRODUKTBERATUNG 2****Drauliquid-S DOT 4***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden*

# BRP CAN-AM OUTLANDER OUTLANDER 650 EFI (2012-2013)

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Coolant SP 15+****PRODUKTBERATUNG 2****Coolant SP 12****PRODUKTBERATUNG 3****Coolant -38 Organic NF***Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden*

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.