

# BRP CAN-AM RENEGADE RENEGADE 500

## (2013-2013)

**MOTOR**

Füllmenge (gesamt): 2,2 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Tropisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden*

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40***Wechseln jeder 3000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden*

## BENUTZEN

Erste Wartung

## KLIMA

Tropisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden*

## BENUTZEN

Erste Wartung

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden*

## BENUTZEN

Erste Wartung

## KLIMA

Arktisch

## PRODUKTBERATUNG 1

**Helar 0W-40***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden*

# BRP CAN-AM RENEGADE RENEGADE 500

## (2013-2013)

**GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,4 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Wechseln jeder 300 km/ 10 Stunden***HINTERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,3 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Prüfen jeder 1500 km/ 50 Stunden, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****Gearlube Racing 75W-140***Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden***VORDERACHSGETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 0,5 Liter

**BENUTZEN**

Normal

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 1500 km/ 50 Stunden, wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

**KLIMA**

Gemäßigt

**PRODUKTBERATUNG 1****SP Gear 1011****PRODUKTBERATUNG 2****Syngear 75W-90***Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden*

# BRP CAN-AM RENEGADE RENEGADE 500

## (2013-2013)



### HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

Füllmenge (gesamt): 0,34 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

### KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

#### BENUTZEN

Normal

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

Wechseln jeder 6000 km/ 24 Monate/ 200 Stunden

#### BENUTZEN

Erste Wartung

#### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant SP 15+**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant SP 12**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Coolant -38 Organic NF**

Prüfen jeder 300 km/ 10 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.