



MOTOR Füllmenge (gesamt): 0,6-0,65 Liter, Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter (Trockenfüllung)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 24 Monate

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
----------------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
---	--	--

Wechseln jeder 1000 km/ 2 Monate

ENDANTRIEBE Füllmenge (gesamt): 0,25 Liter		
--	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Gearlube GL-5 80W-90	PRODUKTBERATUNG 2 Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90	
---	--	--

Wechseln jeder 12000 km/ 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
--	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
--	---	--

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
---	--	--

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
---------------------------	--	--------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant -38 Organic NF	PRODUKTBERATUNG 2 Coolant -26	
---	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.