

DERBI VARIANT SPORT VARIANT SPORT 50 (2012 UND SPÄTER)



MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG C421M

Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Scoosynth	PRODUKTBERATUNG 3 Maestrol

Prüfen jeder 500 km

ENDANTRIEBE

Füllmenge (gesamt): 100 cm³

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube HS GL-5 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 10000 km

BENUTZEN Erste Wartung		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 SP Gear 1011	PRODUKTBERATUNG 2 Gearlube HS GL-5 75W-90	PRODUKTBERATUNG 3 Syngear 75W-90

Wechseln jeder 1000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSSEN

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4		

Prüfen jeder 5000 km, wechseln jeder 24 Monate

SCHMIERSTELLEN/NIPPEL LAGER

BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Labora Grease	PRODUKTBERATUNG 2 Q5 MP Calcep Grease EP 2	PRODUKTBERATUNG 3 MP Lithep Grease EP 2

DERBI VARIANT SPORT VARIANT SPORT 50 (2012 UND SPÄTER)



VORDERRADGABEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.