

## DINLI DL 604 JP 604 - 100 DIABLO

**MOTOR + AUTOMATISCHE SCHMIERUNG**

Füllmenge (gesamt): 0,65 Liter

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Tornado**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Scoosynth**

## PRODUKTBERATUNG 3

**Maestrol****ENDANTRIEBE**

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

## PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Wechseln jeder 1000 km/ 6 Monate/ 30 Stunden***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

## BENUTZEN

Normal

## KLIMA

Gemäßigt

## PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid DOT 3**

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.