

DUCATI STREETFIGHTER STREETFIGHTER S (2010-2012)



MOTOR/GETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa RR 10W-40	
---	---	--

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN		KLIMA
Erste Wartung		Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 15W-50	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa RR 10W-40	
---	---	--

Wechseln jeder 1000 km/ 6 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG		
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	
---	--	--

Wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

KÜHLSYSTEM		
Füllmenge (gesamt): 2,3 Liter		

BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12 EVO		
---	--	--

Wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

DUCATI STREETFIGHTER STREETFIGHTER S (2010-2012)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 439 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 32

Wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.