



MOTOR/GETRIEBE		
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter		
BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-40		

Wechseln jeder 30 Stunden

BENUTZEN	KLIMA	
Erste Wartung	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa RR 5W-40		

Wechseln jeder 5 Stunden

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 1,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Wechseln jeder 24 Monate

VORDERRADGABEL
Füllmenge (gesamt): 320 cm³

BENUTZEN	KLIMA	
Normal	Gemäßigt	

PRODUKTBERATUNG 1		
Fork Oil RR 5		

Prüfen jeder 60 Stunden

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht.

FANTIC MOTOR TF TF 250 (2012-2017)



insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.