



MOTOR		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Tornado	PRODUKTBERATUNG 2 Scoosynth	PRODUKTBERATUNG 3 Maestrol

SCHALTGETRIEBE 6 Füllmenge (gesamt): 0,75 Liter		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 10W-40

Wechseln jeder 29 Liter verbrauchter Kraftstoff

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Drauliquid-LV Super DOT 4	PRODUKTBERATUNG 2 Drauliquid-S DOT 4	PRODUKTBERATUNG 3 Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)
Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

KÜHLSYSTEM Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
BENUTZEN Normal		KLIMA Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1 Coolant SP 12 EVO		

Wechseln jeder 24 Monate

GAS GAS EC EC 125 (2007-2013)



VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 110 mm (gemessen zusammengepresst, ohne Feder)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Fork Oil RR 5

Wechseln jeder 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.