

HARLEY-DAVIDSON DYNA FLD/FXD FXDC// DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2005-2005)



MOTOR Twin Cam 88
Füllmenge (gesamt): 2,84 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

GETRIEBE 5

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 4000 km/ 1 Monate, wechseln jeder 8000 km

PRIMÄRKETTENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,77 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 8000 km

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

HARLEY-DAVIDSON DYNA FLD/FXD FXDC// DYNA SUPER GLIDE CUSTOM (2005-2005)



SCHMIERSTELLEN/NIPPEL

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Q5 MP Calcep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 2

MP Lithep Grease EP 2

PRODUKTBERATUNG 3

Multi Purpose Grease 3

Prüfen jeder 8000 km/ 24 Monate

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,31 Liter (jedes Gabelbein)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Wechseln jeder 16000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.