

HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FLSTS HERITAGE SPRINGER (1997-1999)



MOTOR Evolution
Füllmenge (gesamt): 2,84 Liter

BENUTZEN

Normal (alternativ)

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Normal (bevorzugt)

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50

Prüfen jeder 4000 km, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

BENUTZEN

Akzeptabel

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1

Emperol 10W-40

GETRIEBE 5

Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Gearlube GL-4 80W-90

PRODUKTBERATUNG 2

Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90

Prüfen jeder 4000 km/ 1 Monate, wechseln jeder 8000 km

PRIMÄRKETTENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,77 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40

Prüfen jeder 1 Monate, wechseln jeder 8000 km

HARLEY-DAVIDSON SOFTAIL FLS/FXS FLSTS HERITAGE SPRINGER (1997-1999)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.