

HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL/XR XLCH 1000 SPORTSTER (1972-1978)



MOTOR Ironhead
Füllmenge (gesamt): 2,8 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
---	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 3200 km/ 6 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30	
---	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 3200 km/ 6 Monate

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
----------------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
---	--

Wechseln jeder 800 km

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Kalt
----------------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30	
---	--

Wechseln jeder 800 km

GETRIEBE 4
Füllmenge (gesamt): 0,7 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
---------------------------	----------------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 50	
---	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Kalt
---------------------------	----------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Classic Monograde 30	
---	--

Prüfen jeder 1600 km, wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate



HARLEY-DAVIDSON SPORTSTER XL/XR XLCH 1000 SPORTSTER (1972-1978)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 148 cm³ (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 177 cm³ (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Perlus H 46

Wechseln jeder 8000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.