

HARLEY-DAVIDSON TOURING

FLH/FLT/FLR FLHTC/I ELECTRA GLIDE

CLASSIC (2005-2006)



MOTOR Twin Cam 88
Füllmenge (gesamt): 3,8 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal (alternativ)	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Normal (bevorzugt)	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 8000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 1600 km*

BENUTZEN	KLIMA
Akzeptabel	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 15W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Bi-Turbo 20W-50

GETRIEBE 5
Füllmenge (gesamt): 0,59-0,71 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 32000 km*

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 1600 km*

HARLEY-DAVIDSON TOURING FLH/FLT/FLR FLHTC/I ELECTRA GLIDE CLASSIC (2005-2006)



PRIMÄRKETTENANTRIEB

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50*Wechseln jeder 16000 km*

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4*Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 24 Monate*

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,32 Liter

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.