

HARLEY-DAVIDSON VRSC VRS VRSCA V-ROD HAA/HAZ (2006-2006)


MOTOR/GETRIEBE Revolution

Füllmenge (gesamt): 4,3 Liter, Füllmenge (gesamt): 4,7 Liter (Überholkapazität)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50
Wechseln jeder 8000 km

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Bi-Turbo 20W-50
Wechseln jeder 1600 km
HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4
Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 24 Monate
HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4
Prüfen jeder 8000 km, wechseln jeder 24 Monate
KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12
Wechseln jeder 48000 km

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.