

HONDA CB CB 1100 SF X-ELEVEN (2000-2003)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 3,9 Liter, Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Tropisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 40		

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 15W-50	HDX 15W-40	HDX 20W-50

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	PRODUKTBERATUNG 3
Expulsa RR 10W-40	Expulsa 10W-40	HDX 10W-40

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Arktisch

PRODUKTBERATUNG 1		
HDX 10W		

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	

Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 18 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,7 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Coolant -38 Organic NF	Coolant -26	

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

HONDA CB CB 1100 SF X-ELEVEN (2000-2003)


VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,45 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1
ATF Dexron II-D
Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.