

# HONDA CX CX 500 (1981-1984)



## MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter, Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Turbo)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Expulsa RR 5W-50**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Expulsa RR 10W-40**

#### PRODUKTBERATUNG 3

**Expulsa 10W-40**

*Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate*

## GELENKWELLENANTRIEB

Füllmenge (gesamt): 0,2 Liter

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Gearlube GL-5 80W-90**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90**

*Prüfen jeder 12000 km, wechseln jeder 36000 km/ 12 Monate*

## HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Drauliquid-LV Super DOT 4**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Drauliquid-S DOT 4**

*Wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate*

## KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 2 Liter, Füllmenge (gesamt): 2,1 Liter (Turbo)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**Coolant -38 Organic NF**

#### PRODUKTBERATUNG 2

**Coolant -26**

*Prüfen jeder 6000 km, wechseln jeder 18000 km/ 12 Monate*

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,14 Liter, Füllmenge (gesamt): 0,31 Liter (Turbo)

### BENUTZEN

Normal

### KLIMA

Gemäßigt

#### PRODUKTBERATUNG 1

**ATF Dexron II-D**

*Wechseln jeder 24 Monate*

# HONDA CX CX 500 (1981-1984)



*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*