



**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,15 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,25 Liter

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>Expulsa 10W-40</b>	

Wechseln jeder 3000 km

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Erste Wartung		Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Expulsa RR 10W-40</b>	<b>Expulsa 10W-40</b>	

Wechseln jeder 1000 km

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b>	
<b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>Drauliquid-S DOT 4</b>	

Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate

**VORDERRADGABEL**

Füllmenge (gesamt): 585 cm<sup>3</sup> (Jedes)

<b>BENUTZEN</b>		<b>KLIMA</b>
Normal		Gemäßigt

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b>		
<b>Fork Oil RR 10</b>		

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.