

HONDA GL GOLD WING GL 1100

ASPENCADE (1980-1984)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 3,5 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 15W-50****PRODUKTBERATUNG 2****HDX 15W-40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 20W-50***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40****PRODUKTBERATUNG 3****HDX 10W-40***Wechseln jeder 10000 km/ 6 Monate***GELENKWELLENANTRIEB**

Füllmenge (gesamt): 0,13 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Gearlube GL-5 80W-90****PRODUKTBERATUNG 2****Unigear HS GL-3/GL-5 80W-90***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Kalt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate***HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN****BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Drauliquid DOT 3***Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate*

HONDA GL GOLD WING GL 1100

ASPENCADE (1980-1984)



KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 3,4 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant -38 Organic NF

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Prüfen jeder 10000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 40000 km/ 24 Monate

VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 0,24 Liter

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

ATF Dexron II-D

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.