

HONDA TRX TRX 300 FW FOURTRAX 4X4 (1987-2000)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,5 Liter

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 10W-40
---	--	--

Wechseln jeder 3 Monate/ 240 Stunden

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 3 Monate/ 240 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Mediterran
---------------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 10W-40
---	--	--

Wechseln jeder 40 Stunden

BENUTZEN Erste Wartung	KLIMA Gemäßigt
---------------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 40 Stunden

GETRIEBEGEHÄUSE VORN

Füllmenge (gesamt): 200 cm³

BENUTZEN Normal	KLIMA Mediterran
--------------------	---------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 10W-40	PRODUKTBERATUNG 2 Expulsa 10W-40	PRODUKTBERATUNG 3 HDX 10W-40
---	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

BENUTZEN Normal	KLIMA Gemäßigt
--------------------	-------------------

PRODUKTBERATUNG 1 Expulsa RR 5W-40		
--	--	--

Wechseln jeder 24 Monate

HONDA TRX TRX 300 FW FOURTRAX 4X4 (1987-2000)



RADNABENANTRIEB HINTEN

Füllmenge (gesamt): 90 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Wechseln jeder 24 Monate

RADNABENANTRIEB VORNE

Füllmenge (gesamt): 190 cm³

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Wechseln jeder 24 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

PRODUKTBERATUNG 3

Drauliquid DOT 3

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.