

HONDA TRX TRX 500 FM/FPM/FOURTRAX FOREMAN 4X4 (2009-2011)

**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2,4 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 1000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden***BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 1000 km/ 12 Monate/ 100 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 10W-40****PRODUKTBERATUNG 2****Expulsa 10W-40***Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden***BENUTZEN**

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**Expulsa RR 5W-40***Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden***HINTERACHSGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 75 cm³**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Wechseln jeder 24 Monate***VORDERACHSGETRIEBE**Füllmenge (gesamt): 185 cm³**BENUTZEN**

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1**SP Gear 5015****PRODUKTBERATUNG 2****SP Gear 1071***Wechseln jeder 24 Monate*

HONDA TRX TRX 500 FM/FPM/FOURTRAX FOREMAN 4X4 (2009-2011)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.