

HONDA TRX TRX 650 FA/FGA FOURTRAX FOREMAN/ RINCON (2003-2005)



MOTOR/GETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 2,9 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 4,1 Liter (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 1000 km/ 100 Stunden

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 1000 km/ 100 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Mediterran

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 10W-40

PRODUKTBERATUNG 2

Expulsa 10W-40

Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden

BENUTZEN

Erste Wartung

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Expulsa RR 5W-40

Wechseln jeder 150 km/ 20 Stunden

ENDANTRIEBE

Füllmenge (gesamt): 78 cm³ (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 90 cm³ (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Wechseln jeder 24 Monate

VORDERACHSGETRIEBE

Füllmenge (gesamt): 175 cm³ (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 220 cm³ (Trockenfüllung)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

SP Gear 5015

PRODUKTBERATUNG 2

SP Gear 1071

Wechseln jeder 24 Monate

HONDA TRX TRX 650 FA/FGA FOURTRAX FOREMAN/ RINCON (2003-2005)



HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN

Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Drauliquid-LV Super DOT 4

PRODUKTBERATUNG 2

Drauliquid-S DOT 4

Wechseln jeder 24 Monate

KÜHLSYSTEM

Füllmenge (gesamt): 0,46 Liter (Behälter), Füllmenge (gesamt): 2 Liter (Kühler + Motor)

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

Coolant SP 15+

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant SP 12

Prüfen jeder 1000 km/ 100 Stunden, wechseln jeder 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.