PRODUKTBERATUNG

HONDA VT VT 750 C SHADOW (2007-2015)

MOTOR/GETRIEBE
Füllmenge (gesamt): 2,6 Liter (Servicebefüllung), Füllmenge (gesamt): 3,2 Liter (Trockenfüllung), Filterkapazität: 0,1 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa 10W-40		

Wechseln jeder 12000 km/ 12 Monate

BENUTZEN	KLIMA
Erste Wartung	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Expulsa 10W-40		

Wechseln jeder 1000 km

GELENKWELLENANTRIEB
Füllmenge (gesamt): 0,16 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
SP Gear 5015	**SP Gear 1071**	

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 km/ 36 Monate

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN
Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	**Drauliquid-S DOT 4**	

Prüfen jeder 6000 km/ 6 Monate, wechseln jeder 18000 km/ 24 Monate

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 1,96 Liter

BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1		
Coolant SP 11		

Prüfen jeder 12000 km/ 12 Monate, wechseln jeder 36000 km/ 24 Monate

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.

KROON-OIL B.V.
Postbus 149
7600 AC Almelo

Dollegoorweg 15
7602 EC Almelo

Telefoon 0546-818165
Verkoop 0546-816184

Telefax 0546-817367