HUSABERG FC FC 450/6 (2003-2003)



MOTOR/GETRIEBE Füllmenge (gesamt): 1 Liter	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Mediterran
PRODUKTBERATUNG 1	
Expulsa 10W-40	
Wechseln jeder 5 Stunden	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Expulsa RR 5W-50	
Wechseln jeder 5 Stunden	

HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN		
BENUTZEN		KLIMA
Normal		Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	PRODUKTBERATUNG 2	
Drauliquid-LV Super DOT 4	Drauliquid-S DOT 4	
Wechseln jeder 10 Stunden/ 12 Monat	e	

KÜHLSYSTEM
Füllmenge (gesamt): 1,3 Liter

BENUTZEN

Normal

PRODUKTBERATUNG 1

PRODUKTBERATUNG 2

Coolant -26

Wechseln jeder 100 Stunden/ 12 Monate

Coolant -38 Organic NF

VORDERRADGABEL	
BENUTZEN	KLIMA
Normal	Gemäßigt
PRODUKTBERATUNG 1	
Fork Oil RR 5	
Wechseln jeder 10 Stunden/ 12 Monate	

Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.