



<b>MOTOR</b>		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Tornado</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Scoosynth</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Maestrol</b>

<b>SCHALTGETRIEBE 6</b> Füllmenge (gesamt): 0,8 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 15W-50</b>		
<i>Wechseln jeder 20 Stunden</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 5.1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

<b>HYDRAULIKSYSTEM KUPPLUNG</b> Füllmenge (gesamt): 0-0 Liter (Zwischen min. und max.)		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid DOT 5.1</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 3</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>
<i>Wechseln jeder 12 Monate</i>		

<b>KÜHLSYSTEM</b> Füllmenge (gesamt): 1,2 Liter		
<b>BENUTZEN</b> Normal		<b>KLIMA</b> Gemäßigt
<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Coolant -26</b>	
<i>Prüfen jeder 20 Stunden</i>		



## STOßDÄMPFER HINTEN

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

## VORDERRADGABEL

Füllmenge (gesamt): 635 cm<sup>3</sup> (jedes Gabelbein)

Für diese Komponente kann keine Standardempfehlung abgegeben werden. Wenden Sie sich bitte an unseren technischen Dienst.

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeits und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*