



**MOTOR/GETRIEBE**

Füllmenge (gesamt): 2 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 5000 km*

<b>BENUTZEN</b> Nur bei erstem Wechsel	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Expulsa RR 5W-40</b>		
---	--	--

*Wechseln jeder 1000 km/ 6 Monate*

**HYDRAULIKSYSTEM BREMSEN**

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 10000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Drauliquid-LV Super DOT 4</b>	<b>PRODUKTBERATUNG 2</b> <b>Drauliquid-S DOT 4</b>	
--	---	--

*Prüfen jeder 1000 km/ 6 Monate*

**KÜHLSYSTEM**

Füllmenge (gesamt): 1,35 Liter

<b>BENUTZEN</b> Normal	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
---------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 1000 km, wechseln jeder 20000 km*

<b>BENUTZEN</b> Erste Wartung	<b>KLIMA</b> Gemäßigt
----------------------------------	--------------------------

<b>PRODUKTBERATUNG 1</b> <b>Coolant -38 Organic NF</b>		
---	--	--

*Prüfen jeder 1000 km/ 6 Monate*



**VORDERRADGABEL**

BENUTZEN

Normal

KLIMA

Gemäßigt

PRODUKTBERATUNG 1

**Perlus H 32**

*Wechseln jeder 10000 km*

*Die auf diesem Blatt erwähnten Daten dienen zur Orientierung des Lesers über Eigenschaften und Anwendungen unserer Produkte. Diese Übersicht wurde mit größter Sorgfalt am genannten Datum zusammengestellt. Trotzdem trägt der Hersteller keine Haftung für Schäden infolge von Unvollständigkeiten und/oder Fehlern in der Übersicht, insbesondere, wo es sich um offensichtliche Druckfehler handelt. Für alle Produktlieferungen gelten die Lieferbedingungen des Lieferanten. Vor allem bei kritischen Anwendungen wird dem Leser empfohlen, die letztendliche Produktwahl nach Rücksprache mit dem Lieferanten zu treffen.*